

Daugavpils novada domes iepirkumu komisija izskatīja Jūsu 31.07.2014. jautājumus nr.01-14/153 iepirkumā DND 2014/20 /ERAF „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija –papildus objekti” un sniedz šādas atbildes:

1. Par prasību smilts filtrācijas koeficientu

Drenējošās smilts filtrācijas koeficients > 1m/dnn - tas ir būvprojekta papildus prasības prasībām, kuras norādītas *Ceļu specifikācijās 2014* 5.1.3. punktā. Un ja specifikācijās uzrakstīts *nav jānosaka*, tas nenozīmē, kā aizliegts. Projekta prasības ir primāras, bet *Ceļu specifikācijām 2014* ir sekundāra nozīme. Sakarā ar to ir jāievēro būvprojekta prasības.

2. Par karstā asfalta markām

Bitumena marka BND 60/90 tika pieņemta, ievērojot ODN 01. Pēc Latvijas standartiem līdzīgs BND 60/90 ir bitumens ar penetrāciju 70/100. Tāpēc norādītos projektā asfalta tipus AC11surf, BND 60/90 un AC 11 base/bin, BND 60/90, lasīt kā *AC11surf 70/100* un *AC11 base/bin 70/100*.

Daugavpils novada pašvaldības
izpilddirektores 1.vietniece



Ināra Natarova