










MARKA	SKICE	SKAITS					MATERIĀLS APDARE	PIEZĪMES
		kopā	1. st.	2.st.	3.st.	bēn.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
L-1		25	25	-	-	-	PVC 5 kameru rāmis, U<2.2W/m2xk baltā tonī	stikla pakete ar siltuma caurlaidības koeficientu U<1.20 W/m2xk /4-16-4/
L-2		1	1	-	-	-	PVC 5 kameru rāmis, U<2.2W/m2xk baltā tonī	stikla pakete ar siltuma caurlaidības koeficientu U<1.20 W/m2xk /4-16-4/
L-3		2	2	-	-	-	PVC 5 kameru rāmis, U<2.2W/m2xk baltā tonī	stikla pakete ar siltuma caurlaidības koeficientu U<1.20 W/m2xk /4-16-4/
L-4		19	-	13	6	-	PVC 5 kameru rāmis, U<2.2W/m2xk baltā tonī	stikla pakete ar siltuma caurlaidības koeficientu U<1.20 W/m2xk /4-16-4/
L-5		24	-	12	12	-	PVC 5 kameru rāmis, U<2.2W/m2xk baltā tonī	stikla pakete ar siltuma caurlaidības koeficientu U<1.20 W/m2xk /4-16-4/

MARKA	SKICE	SKAITS					MATERIĀLS APDARE	PIEZĪMES
		kopā	1. st.	2.st.	3.st.	bēn.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
L-6		7	-	-	7	-	PVC 5 kameru rāmis, U<2.2W/m2xk baltā tonī	stikla pakete ar siltuma caurlaidības koeficientu U<1.20 W/m2xk /4-16-4/
L-7		2	-	1	1	-	PVC 5 kameru rāmis, U<2.2W/m2xk baltā tonī	stikla pakete ar siltuma caurlaidības koeficientu U<1.20 W/m2xk /4-16-4/
L-8		1	-	-	-	1	Koka rāmis, vienkāršs logs baltā tonī	
L-9		1	-	-	-	1	PVC 5 kameru rāmis, U<2.2W/m2xk baltā tonī	stikla pakete ar siltuma caurlaidības koeficientu U<1.20 W/m2xk /4-16-4/

PIEZĪMES

1. Logu izmērus pirms izgatavošanas precizēt uz vietas.
2. Iekšējās palodzes izgatavot no koka, krāsot baltā tonī.

<div><div><div></div></div><div>SIA "Agroprojekts D"</div><div>Jātnieku ielā 85-53, Daugavpils, LV-5410</div></div>				SALIENAS PAGASTA PĀRVALDE			15-12		
				SALIENAS VIDUSSKOLAS ĒKAS VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA					
Būvpr.vad	A. Trabo		10.12	LOGU SPECIFIKĀCIJA			Stadija	Lapa	Lapas
Projekt.	I. Beinroviča		10.12				TP	AR-13	18
				Mērogs: 1:100			Dzīvojamā ēka		