

IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA

Nr. pk	Nosaukums	Tehn. raksturojums tips	Mērvienība	Skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
	–korpuss, uz 24 mod., apslēptai				
	uzstādīšanai, ar slēdzeni 1 kompl.		kompl.	1	AS 3–1
16	Apgaismošanas sadale, kur uzstāda:				
	–slēdzis 3p. I=25A 1 gab.				
	–pārsprieguma novadītājs 2pol. "2" tipa 1 kompl.				
	–automāt. slēdzis 1p. I=16A/C 6 gab.				
	–automāt. slēdzis 1p. I=10A/C 3 gab.				
	–automāt. slēdzis 1p. I=6A/C 4 gab.				
	–korpuss, uz 24 mod., apslēptai				
	uzstādīšanai, ar slēdzeni 1 kompl.		kompl.	1	AS 3–2
17	Automātiskās rezerves ieslēgšanas iekārta (ARI)				
	400/230V, In=25A		kompl.	1	ARI
18	Kontakt. spraudnis 4+1, 400/230V, 32A, kārbā IP67		kompl.	1	K–1 (DG pieslēgšanai)
19	Transformatoru sadale 220/36V, 0,25kVA	TS 4/36	kompl	3	"JAUDA"
20	Potenciāla izlīdzināšanas kopne		kompl	1	EP
21	Apgaismošanas armatūra ar luminiscentu spuldzi				
	T5, 2x14W, atklat. uzstādīšanai, IP44, kompl. ar spuldzi	i20 214 REFL CL	gab.	4	"GLAMOX"
22	Apgaismošanas armatūra ar luminiscentu spuldzi				
	T5, 2x28W, atklat. uzstādīšanai, IP44, kompl. ar spuldzi	i20 228 REFL CL	gab.	18	"GLAMOX"
23	Apgaismošanas armatūra ar luminiscentu spuldzi				
	T5, 2x35W, atklat. uzstādīšanai, IP44, kompl. ar spuldzi	i20 235 REFL CL	gab.	21	"GLAMOX"
24	Apgaismošanas armatūra ar luminiscentu spuldzi				
	T5, 2x49W, atklat. uzstādīšanai, IP44, kompl. ar spuldzi	i20 249 REFL CL	gab.	8	"GLAMOX"
25	Apgaismošanas armatūra ar luminiscentu spuldzi				
	T5, 2x49W, atklat. uzstādīšanai, IP65, kompl. ar spuldzi	i40 249 HF PC	gab.	8	"GLAMOX"
26	Apgaismošanas armatūra ar luminiscentu spuldzi				
	T5, 2x35W, atklat. uzstādīšanai, IP65, kompl. ar spuldzi	i40 235 HF PC	gab.	5	"GLAMOX"