







DURVJU SPECIFIKĀCIJA

MARKA	SKICE	IZSTRĀDĀJUMU IZMĒRI,mm BxH	VĒRTNE	SKAITS gab.					PIEZĪMES
				Pozīcija	1.staba	2.staba	3.staba	kopā	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AD-1		1500x4500	-	1	-	-	-	1	DIVĒRTĒNES ĀRDURVIS AR VIRSLOĢU ALUMINIJĀ KARKASĀ SILTUMA CAURLAIDĪBAS KOEFICIENTS ≤2,2w/m2.k Ārpusē romji– bruno tonī Iekšpusē – bruno tonī
AD-2		1100x2550	LABĀ	-	1	-	-	1	VIENĒRTĒNES ĀRDURVIS ALUMINIJĀ KARKASĀ AR PILDĪJUMU NO STIKLA UN AR AZVĒRŠAMĀS MEHĀNISMU SILTUMA CAURLAIDĪBAS KOEFICIENTS <2,2w/m2.k Ārpusē romji– gaišs ozols Iekšpusē – gaišs ozols VIENĒRTĒNES ĀRDURVIS ALUMINIJĀ KARKASĀ AR PILDĪJUMU NO STIKLA UN AR AZVĒRŠAMĀS MEHĀNISMU SILTUMA CAURLAIDĪBAS KOEFICIENTS <2,2w/m2.k Ārpusē romji– bruno tonī Iekšpusē – bruno tonī
AD-3		920x2400	LABĀ	-	1	-	-	1	DIVĒRTĒNES ĀRDURVIS ALUMINIJĀ KARKASĀ AR PILDĪJUMU NO STIKLA UN AR AZVĒRŠAMĀS MEHĀNISMU SILTUMA CAURLAIDĪBAS KOEFICIENTS <2,2w/m2.k Ārpusē romji– bruno tonī Iekšpusē – bruno tonī
AD-4		1300x2300	-	1	-	-	-	1	VIENĒRTĒNES ĀRDURVIS ALUMINIJĀ KARKASĀ AR PILDĪJUMU NO STIKLA UN AR AZVĒRŠAMĀS MEHĀNISMU SILTUMA CAURLAIDĪBAS KOEFICIENTS ≤2,2w/m2.k Ārpusē romji– bruno tonī Iekšpusē – bruno tonī
AD-5		1100x2300	KREŠĀ	-	1	-	-	1	SILTUMA CAURLAIDĪBAS KOEFICIENTS ≤2,2w/m2.k Ārpusē romji– bruno tonī Iekšpusē – bruno tonī
AD-6		950x3950	LABĀ	-	1	-	-	1	VIENĒRTĒNES ĀRDURVIS AR VIRSLOĢU ALUMINIJĀ KARKASĀ SILTUMA CAURLAIDĪBAS KOEFICIENTS ≤2,2w/m2.k Ārpusē romji– bruno tonī Iekšpusē – bruno tonī

MARKAS APZĪMĒJUMI:

- ĀD–... – – – ĀRDURVIS
- D–... – – – IEKŠDURVIS
- UD–... – – – UGUNSDROŠĀS DURVIS
- VL–... – – – VIRS LOGS

DURVJU ROKTURI UN ATSLĒGU SPECIFIKĀCIJA:

1. DURVJU MEHĀNISKAIS ATSLĒGS AR ROKTURI NOSPIESTA TIPIA – 4 gab.
1. DURVJU ROKTURI NOSPIESTA TIPIA AR FIKSATORU – 10 gab.

MARKA	SKICE	IZSTRĀDĀJUMA IZMĒRI,mm BxH	VĒRTĒNE	SKAITS gab.					PIEZĪMES
				Pozīcija 1.staba	2.staba	3.staba	kopā		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UD-1		1000x2100	LABĀ	-	1	-	-	1	UGUNSDROŠĀS VIENĒRTNES IEKŠDURVIS EI60 DURVJU RĀMIJ—GAIŠS OZOLS
D-1		920x2100	LABĀ	-	1	-	-	1	KOKA VIENĒRTNES IEKŠDURVIS AR PILDĪJUMU NO STIKLA DURVJU RĀMIJ—TUMŠS OZOLS
D-2		1300x2200	-	-	2	-	-	2	PVC DIVĒRTNES IEKŠDURVIS DURVJU RĀMIJ—GAIŠS OZOLS
D-3		1100x2300	KREISĀ	-	1	-	-	1	MDF VIENĒRTNES IEKŠDURVIS DURVJU RĀMIJ—GAIŠS OZOLS
D-4		700x2100	KREISĀ	-	-	4	-	4	MDF VIENĒRTNES IEKŠDURVIS AR ŪDENSIZTURĪGO KRĀSOJUMU (SANTEH. AR RĒŽĒS)
D-5		920x2100	LABĀ	1	-	-	-	1	MDF VIENĒRTNES IEKŠDURVIS TONIS — BALTS

- PIEZĪMES:**
1. ĀRDURVU SILTUMCAURLAIDĪBAS KOEFICIENTS 2.2 w/m2k
2. IZMĒRS DOTS ALAI, VISI IZMĒRI PRECIZĒT PĒC IZBŪVES.
KONSTRUKTĪVE IZMĒRI SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA APREĶĪNĒM.
3. DURVIS TUALETĒS TIEK APRIKOTAS AR ROKTURIEM AR FIKSATORIEM.

				Būvobjekta nosaukums			
KOMUNĀLPROJEKTS				DĒMENES PAČASTA ZEMGALES VIDUSSKOLAS EKSA VIENKĀRŠOTĀ RENOVĀCIJA			
Amats		Izstrādātājs		Pārbaudītājs		Lapas skaits	
PR. MADĪTĀJS		J.BUKALOVSKIS		10.2012		DURVJU SPECIFIKĀCIJA	
ARHITEKTE		VĀJADROŠČIKOVA		10.2012		Pasūtītāja Nr. 12-31-014	
BŪVTEHNĪKE		N.POPKOVA		10.2012		Sērijas Nr.	
Atn. reģ.Nr.		9676				Lapas Nr.	
						AR-7	
						Lapu sk.	