

IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA

Nr. pk	Nosaukums	Tehn. raksturojums tips	Mērvienība	Skaitis	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
	–automāt. slēdzis 1p. I=6A/C 8 gab.				
	–korpuss, uz 24 mod., apslēptai				Piebūve
	uzstādīšanai, ar slēdzeni, IP44 1 kompl.		kompl.	1	AS 1–2
20	Apgaismošanas sadale, kur uzstāda:				
	–slēdzis 3p. I=25A 1 gab.				
	–pārsprieguma novadītājs 2pol. "2" tipa 1 kompl.				
	–automāt. slēdzis 1p. I=16A/C 4 gab.				
	–automāt. slēdzis 1p. I=6A/C 8 gab.				
	–automāt. slēdzis ar noplūdes strāvas kontroli 2p. 25A/30mA 1 gab.				
	–korpuss, uz 36 mod., apslēptai				
	uzstādīšanai, ar slēdzeni 1 kompl.		kompl.	1	AS 1–3
21	Transformatoru sadale 220/36V, 0,25kVA	TS 4/36	kompl	2	"JAUDA"
22	Potenciāla izlīdzināšanas kopne		kompl	2	EP
23	Kontakt. spraudnis 4+1, 400/230V, 25A, kārbā IP67		kompl.	1	K–1 (DC pieslēgšanai)
24	Drošinātājs PN2–400/200A		gab.	3	sadalē KS(esoš.)
25	Drošinātājs PN2–400/50A		gab.	3	sadalē KS(esoš.)
25	Apgaismošanas armatūra ar luminiscentu spuldzi				
	T5, 2x14W, atklat. uzstādīšanai, IP44, kompl. ar spuldzi	i20 214 REFL CL	gab.	21	"GLAMOX"
26	Apgaismošanas armatūra ar luminiscentu spuldzi				
	T5, 2x28W, atklat. uzstādīšanai, IP44, kompl. ar spuldzi	i20 228 REFL CL	gab.	20	"GLAMOX"
26	Apgaismošanas armatūra ar luminiscentu spuldzi				
	T5, 2x35W, atklat. uzstādīšanai, IP44, kompl. ar spuldzi	i20 235 REFL CL	gab.	7	"GLAMOX"
25	Apgaismošanas armatūra ar luminiscentu spuldzi				
	T5, 2x49W, atklat. uzstādīšanai, IP44, kompl. ar spuldzi	i20 249 REFL CL	gab.	60	"GLAMOX"
27	Apgaismošanas armatūra ar luminiscentu spuldzi				
	T5, 2x49W, atklat. uzstādīšanai, IP65, kompl. ar spuldzi	i40 249 HF PC	gab.	15	"GLAMOX"
12–31–014 DEMENES PAGASTA ZEMGALES VIDUSSKOLAS ĒKAS VIENKĀRŠOTĀ RENOVĀCIJA					EL.IS–1 Lapa 6