Apdares materiālu saraksts

Grīdas apdare			Sienu apdare		
Linolejs (klašu telpas)	1	Gerflor MIPOLAM ELEGANCE 290 0140 Bamboo	A	Beckers NCS S 0505-Y30R	Krāsojums
			B	SOLEO KREM 25X35	Flīzes
Linolejs (klašu telpas)	2	Gerflor MIPOLAM ELEGANCE 290 0138 Maple	C	Beckers NCS S 0603-R80B	Krāsojums
			D	MIRANDA KREM 25X35	Flīzes
Augstas nodilum izturības linolejs	3	Gerflor TERASAFE Terasafe ULTRA - Sandstone	E	Beckers NCS S 0502-B	Krāsojums
			F	MIRANDA KREM 25X35	Flīzes
Grīdas flīzes (ēdnīca)	4	CAESAR COSTELLAZIONI Pictor	G	Beckers NCS S 0603-R20B	Krāsojums
			H	SOLEO KREM 25X35	Flīzes
Grīdas flīzes (dušas, tualetes)	5	CAESAR COSTELLAZIONI Vega	I	Villeroy & Boch Pro Architectura White PN00	Flīzes
			J	Villeroy & Boch Pro Architectura Grey 50% PN10	
Akmens masas grīdas flīzes (kāpņu, telpas)	6	GRES MILTON Grafit	K	Beckers NCS S 0507-R80B	Krāsojums

Grīdas apdare			Sienu apdare		
Paklājs (pirmskolas grupas telpas)	7	BRITONS Bell Twist kods: 40682 spun gold	L	Beckers NCS S 0804-R50B	Krāsojums
Polivinil-hlorīda grīdas segums (nodarbību telpa)	8	TERAFLEX MULTI-USE 3.0 kods: 6314 Michigan	M	Beckers NCS S 0505-R50B	Krāsojums

Piezīmes:

1. Krāsas tonis var atšķirties no tabulā uzrādītā, toņa izvēlē skatīt kodu;
2. Pirms visu telpu krāsošanas veikt kontrolkrāsojumu 1x1m, saskaņot ar projektētāju un pasūtītāju;
3. Kombināciju izvietojumu plānos skatīt lapās AR 19C līdz AR-30
4. Izvēlētos un minētos materiālus espējams aizstāt ar analogiem citu ražotāju piedāvātiem materiāliem , kas pēc savām īpašībām un kvalitātes ir ekvivalenti vai labāki.

APDARES MATERIĀLU KVALITĀTES PRASĪBAS UN NORĀDĪJUMI:

GRĪDU KVALITĀTES PRASĪBAS

Keramikas flīzes:
1. Izmēri: 300x300mm;
2. Virsma slīpēta, matēta ar virsmas pretslīdi ne mazāku kā R9A;
3. CAESAR Costellazioni sērija
4. Šuves aizpildīt ar augstas kvalitātes cementa bāzes šuvju masu, piem., Ultracolor Plus, Mapei;
5. Ūdensizturīga flīžu līme;
6. Hidroizolācija, elastīga, piem., SCHOMBURG, AQUAFIN-2k, 2 kārtās, kopējais biezums 2mm;
7. Lente DIHTBANT 2000S sienu un grīdu savienojumā pielīmēta ar AQUAFIN-2k;

Akmensmasas flīzes:
1. Izmēri: 300x300mm, biezums - 8 mm;
2. Virsma slīpēta, matēta ar virsmas pretslīdi ne mazāku kā R11;
3. GRES MILTON sērija val ekvivalents
4. Šuves aizpildīt ar augstas kvalitātes cementa bāzes šuvju masu, piem., Ultracolor Plus, Mapei;
5. Ūdensizturīga flīžu līme;
6. Hidroizolācija, elastīga, piem., SCHOMBURG, AQUAFIN-2k, 2 kārtās, kopējais biezums 2mm;

Lente DIHTBANT 2000S sienu un grīdu savienojumā pielīmēta ar AQUAFIN-2k;

Linoleja segums:
7. Ūdensizturīga linoleja līme;
8. Virsma, matēta ar virsmas pretslīdi ne mazāku kā R4;
9. Noduilumizturības klase 43
10. Linoleja sadurvietas lodētas;
11. Gerflor, MIPOLAM ELEGANCE 290

GRĪDLĪSTU KVALITĀTES PRASĪBAS

Koka grīdlīstes:
12. Līmētas konstrukcijas priedes koka grīdlīstes;
13. Profilējums pēc iespējas vienkāršāks bez asām šķautnēm;
14. Pieskrūvētas, stiprinājuma vietas iegremdētas, ieīlmētas tapiņas līdz ar līstes virsmu;
15. Kājlīstes virsma gluda slīpēta, gruntēta;
16. Virsma pārklāta ar alkīda emalju, piem., : PENTAPRIM tonis - brūns;

SIENU KVALITĀTES PRASĪBAS

Apmestas mūra sienas:
1. Ģipša mašīnapmetums;
2. Sienu līdzināšana izmantojot špakteļmasas, slīpēšana;
3. Virsmas gruntētas, piemēram, ar UG Sakret vienā kārtā;
4. Pusmatēts krāsojums, krāsu toņi pēc Beckers NCS krāsu skalas, atbilstoši interjera koncepcijai;
5. Flīzes līmētas 170 cm augstumā ar flīžu līmi uz iepriekš attīrīta un gruntēta apmetuma.

Riģipša sienas:
1. izlīdzinātas,špaktelētas;
2. Gruntētas, piem., ar UG Sakret vienā kārtā;
4. Pusmatēts krāsojums, krāsu toņi pēc Beckers NCS krāsu, skalas atbilstoši interjera koncepcijai;
5. Flīzes līmētas 170 cm augstumā ar flīžu līmi uz iepriekš izlīdzinātas un gruntētas virsmas.
6. Flīžu izmēri - 25x35 cm
7. Villeroy & Boch flīzes - 20x20 cm

GRIESTU KVALITĀTES PRASĪBAS

minerālšķiedras paneļu iekārto griestu sistēma:
1. Iekārto griestu paneļi : Comet/Futura k3 ar izmēriem 600 x 600 mm;
2. Ģipša paneļu biezums 12.5mm;
3. Attiecīgo (EL sadaļā norādīto) paneļu vietā iebūvēti gaimas ķermeņi;
4. Iekārto griestu sistēma Donn T-15

Pasūtītājs:	Naujenes pagasta pārvalde reģ. Nr. 90000073501 Skolas iela 15, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads		
		Paraksts	Datums
AR sadaļ.vad.	Lāsma Lediņa		
Izstrād.	Mārcis Bērziņš		

Objekts: Lāču pamatskolas rekonstrukcija

Adrese: Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Lociki, Muzeja iela 2

BELSS
Kalvenes iela 22a, Rīga
Tālr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366

©All rights reserved
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Lapas nosaukums: Apdares materiālu saraksts; Apdares materiālu kvalitātes prasības un norādījumi

Līguma Nr.: 100./12-3.37.4.

Mērogs: b/m

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
TP		AR - 36B

A3.2